




SOLLEVATORE A 4 COLONNE 4 POST LIFT



529 Sollevatore elettromeccanico con traverse

Pont élévateur électromécanique avec traverses
Electro-mechanical with crosspieces
Elektromechanische mit Traversen Hebebühne

- Avviamento delle colonne in maniera sequenziale per diminuire al massimo l'assorbimento allo spunto.
- Sincronizzazione elettronica del movimento delle pedane indipendentemente dalla ripartizione del carico sulle pedane stesse
- Blocco di funzionamento con emissione della richiesta di manutenzione e ripristino con codice numerico segreto variabile
- Sistema di sicurezza di fine corsa: elettronico, ed meccanico.
- Visualizzazione messaggi e grafica di funzionamento su GRANDE display a cristalli liquidi.
- Immediata e costante possibilità di verifica dello stato di usura chiocciola, attraverso la "finestra" di ispezione sul retro di ogni colonna.
- Sensori automatici di sicurezza per ostacolo sotto forca e di rilevamento usura chiocciola
- Chiocciola di sicurezza con portata uguale a quella portante.
- Pulsante di emergenza del tipo a fungo con ritenuta meccanica
- Sistema di sollevamento assicurato da vite irreversibile del tipo trapezoidale direttamente accoppiata a riduttore irreversibile a vite senza fine, con ingranaggi a bagno d'olio, senza ulteriori organi di collegamento.
- Mise en route des colonnes de façon séquentielle afin de diminuer au maximum l'absorption au démarrage.
- Synchronisation électronique du mouvement des chemins de roulement indépendamment de la distribution de la charge
- Dispositif de blocage du fonctionnement en cas de demande d'entretien et remise en service par un code numérique secret
- Système de sécurité de fin-de-course électronique et mécanique.
- Visualisation graphique des messages de fonctionnement sur un GRAND écran à cristaux liquides
- Immédiate et constante possibilité de vérifier l'état d'usure des écrous, à travers la fenêtre d'inspection positionnée sur le rétro de chaque colonne.
- Senseurs automatiques de sécurité pour la présence d'obstacle sous la fourche et détecteur d'usure écrou
- Ecrou de sécurité avec la même capacité que celui portant.
- Bouton d'arrêt d'urgence type champignon avec retenue mécanique
- Système de levage assuré par une vis irréversible du type trapézoïdal directement accouplée à un réducteur irréversible à vis sans fin avec engrenages en bain d'huile, sans aucune autre pièce de connexion.
- Sequential start of posts allows to minimize starting current absorption.
- Electronic synchronization of tracks independently from the load distribution on the tracks.
- Operation lockout with maintenance request and lockout release with variable secret code.
- Twin safety system: mechanical and electronic limit switches.
- Messages and graphics displayed on a big LCD.
- Real time nut wear monitoring through inspection slot on rear panel of each post.
- Automatic safety sensors stop motion in case the lift hits an obstacle left under the fork.
- Safety nut has same capacity as bearing nut.
- Mushroom-head-safety-push-button with mechanical release function.
- Trapezoidal type, irreversible main spindles driven by oil bath lubricated gears, without additional coupling gears or couplers.
- Sequentielles Anlassen der Säulen, um die Stromentnahme beim Anlassen auf ein Minimum zu reduzieren.
- Elektronische Synchronisierung der Fahrbahnbewegung, unabhängig von der Lastverteilung auf den Fahrbahnen.
- Funktionssperre mit Ausgabe der Forderung nach Wartung und Rückstellung mit variablem numerischem Geheimcode.
- Zweifaches Sicherheitssystem: elektronische und mechanische Endschalter.
- Anzeige der Meldungen und Funktionsgraphik auf einem GROSSEN Flüssigkristall-Bildschirm.
- Es besteht jederzeit die Möglichkeit, den Verschleisszustand der Tragmutter zu überprüfen, denn auf der Rückseite jeder Säule befindet sich ein Guckfenster.
- Automatische Sicherheitssensoren für den Fall eines Hindernisses unter der Gabel und zur Erfassung des Verschleisses der Tragmutter.
- Die Sicherheitsmutter hat die gleiche Kapazität wie die Tragmutter.
- Notastaste in Pilzform mit mechanischer Blockierung.
- Das Hebesystem wird durch eine irreversible Trapezspindel sichergestellt, die direkt mit einem irreversiblen Oelbad-Zahnradgetriebe mit endloser Schraube verbunden ist, ohne zusätzliche Verbindungsorgane.

DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN	529	
Portata	Capacité	Capacity	Tragfähigkeit	t	16
Motore trifase	Moteur triphasé	Three-phase motor	3-Phasen-Motor	kw	8,8
Tensione	Voltage	Voltage	Spannung	V/Hz	230-400/50
Salita	Montée	Lifting	Hubzeit	sec	160
Discesa	Descente	Descent	Absenktzeit	sec	160
Peso	Poids	Weight	Gewicht	kg	6000