



OPTIONALS

V670.1

Serie (4) morsetti ruote moto 8" – 23"

Jeu de mors (4) pour roues moto 8" – 23"

Set of (4) motorcycle wheel adaptors 8" – 23"

Satz (4) Aufspannadapter für Motorradräder 8" – 23"

V670.7

Serie (4) protezioni in plastica per cerchi in lega

Jeu (4) de protections en plastique pour jantes en alliage

Set (4) of plastic jaw pads for protecting alloy rims

Satz (4) Kunststoff-Schutzkappen für Alufelgen



670 Smontagomme semiautomatico per ruote da 10" a 21"
 Montée-démonte pneus semi-automatique pour roues V.L. de 10" à 21"
 Semi-automatic tyre changer for car wheels from 10" to 21"
 Halbautomatisches Reifenmontiergerät für PKW von 10" bis 21"

- Stallonatura ed impugnatura con comando valvola a pulsante
- Pistola di gonfiaggio
- Leva alzapneumatici
- Scatola sapone grasso
- Lubrificatore

- Bead breaking device hand-operated by knob
- Inflating gun
- Tyre lever
- Soap container
- Air lubricator

- Système de détalonnage à commande par poussoir incorporé dans la poignée
- Pistolet de gonflage
- Levier démonte-pneus
- Boîte à graisse
- Lubrificateur

- Wulstabdrucksystem mit Druckknopfventilkommando im Handgriff
- Luftpistole
- Reifenheber
- Fett-Seifen-Behälter
- Luftschiemer

DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN	670	
Motore trifase	Moteur triphase	Three-phase motor	3-Phasen-Motor	kw	0.55
Tensione	Voltage	Voltage	Spannung	V/Hz	230-400/50
Pressione di lavoro	Pression de travail	Working pressure	Arbeitsdruck	bar	8-10
Forza stallonatore	Puissance décollage	Bead breaking power	Wulstabdruckkraft	Kg	2000
Bloccaggio esterno	Blocage extérieur	Outside locking	Aussenblockierung	inc	10"-18"
Bloccaggio interno	Blocage intérieur	Inside locking	Innenblockierung	inc	12"-21"
Diametro pneumatico	Diamètre de pneu	Wheel diameter	Reifendurchmesser	mm	940
Altezza pneumatico	Largeur de pneu	Wheel height	Reifenhöhe	mm	280
Peso	Poids	Weight	Gewicht	Kg	180